

İSOLİON ŞOK 145

HIZLI PRİZ ALAN TİKAÇ HARCİ

Ürün Tanımı	› Tek bileşenli, çimento esaslı, özel kimyasallar ile geliştirilmiş aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan özel toz tıkaç harcıdır.
Kullanım Alanları	› Asansör kuyularında, › Bodrum tünel gibi yapılarıdaki su kaçaklarını tıkamakta, › Su kaçıran havuz ve su depolarında kullanılır.
Özellikleri ve Avantajları	› Zehirli olmadığından içme suyu depolarıdahi her yerde kullanılabilir. › Kullanımı kolaydır. › Diğer hızlandırıcılara göre pH değerleri düşük olduğundan kısa süreli ele temasında sakınca yoktur. › Toz olarak uygulanır.
Uygulama Detayları	› Yüzey yağ, toz ve kir gibi yapışmayı ve nüfuz etmeyi engelleyici malzemelerden arındırılmalıdır. Su akıntısının olduğu bölge suyun akabileceği şekilde ya da 2 cm derinliğinde açılır.
Yüzey Hazırlığı	
Uygulama	› Kullanıma hazır halde olan ISOLION ŞOK 145 uygulama yapılacak yere bir avuç dolusu toz ürün, su kaçağının olduğu yere bastırılarak 30 saniye bekletilir ve su ile reaksiyona girmesi sonucu tıkaç görevini tamamlamış olur. Diğer arta kalan ürün fırça yardımı ile süpürülerek diğer işlemlerin yapılması için zemin hazırlanır.
Uyarılar ve Öneriler	› Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak için lastik eldiven kullanınız. Gözünüze sürüldüğü takdirde bol su ile yıkayınız. Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik Özellikler

Renk	Gri
Görünüm	Toz
Yoğunluk	1,25 kg/lt
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Reaksiyon Süresi	Max. 1 dakika

*** Testler 23 °C, % 50 bağıl nem laboratuvar ortamında yapılmıştır.

Sarfiyat › 1 lt boşluk için 1,5 – 2 kg.

Ambalaj › 5 kg'lık plastik kova.

Raf Ömrü › Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Kuru yerde muhafaza edilmelidir.

Standart › TS EN 1504-3 standardına uygundur.

