

İSOLİON ŞOK 145 БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩ СЕ БЛОКИРАЩ ХОРОСАН

Описание на продукта	<ul style="list-style-type: none">› Еднокомпонентен, циментов, разработен със специални химикали бързо втвърдяващ се блокиращ хоросан на прах, който се използва за изолирането на активни течове на вода, при монтажни и ремонтни работи.
Област на използване	<ul style="list-style-type: none">› Използва се в асансьорните кладенци,› за блокиране на течове на вода в такива структури като мазета, тунели и подобни структури,› в басейни и водоеми, които пропускат вода.
Свойства и преимущества	<ul style="list-style-type: none">› Поради липса на токсичността може да се използва навсякъде, включително и резервоари за питейна вода.› Лесен за използване.› Тъй като стойностите на рН са по-ниски от другите ускорители, няма проблем с кратковременен контакт с ръцете.› Прилага се като прах.
Подробности по прилагането	<ul style="list-style-type: none">› Повърхността не трябва да съдържа материали като масло, прах и мръсотия, които пречат на адхезията и проникването. Зона на отвеждане на водата трябва да се отваря по начин, който дава възможност на водата да тече или на 2 см дълбочина.
Подготовка на повърхността	
Прилагане	<ul style="list-style-type: none">› Една шепа прахообразен продукт готов за употреба ISOLION ŞOK 145 се притиска в продължение на 30 секунди към точката, където има протичане на водата, и работата на блокиращ хоросан приключва в момента на реакцията му с вода. Останалият продукт се изчиства с помощта на четка и подът се подготвя за друга работа.
Предупреждения и Препоръки	<ul style="list-style-type: none">› В процеса на смесване и прилагане използвайте гумени ръкавици, за да предпазите кожата и очите си от увреждане. При попадане в очите измийте ги обилно с вода. Да се държи далеч от хранителни продукти и деца.

**Технически
свойства**

Цвят	Бял и сив
Вид	Прах
Плътност	1,25 кг/л
Температура на приложението	(+5°C) - (+35°C)
Време на реакцията	макс. 1 минута

*** Тестовете са проведени в лаборатория при температура 23°C и относителна влажност 50%.

Разход > за пространство 1л. - 1,5 – 2 кг.

Опаковка > 5кг пластмасова кофа.

Трайност > В неотворена опаковка 6 месеца. Да се пази на сухо място.

Стандарти > Съответства на стандарт TS EN 1504-3.

